



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Rango de Frecuencias (-10 dB)	40 Hz - 20 kHz
Impedancia Nominal	8 Ω
<b>CAPACIDAD DE POTENCIA</b>	
Potencia Admisible <i>Pink Noise</i> (1)	450 W
Potencia Admisible Programa	900 W
Sensibilidad 1W/1m	99 dB S.P.L.
Frecuencia de corte	500 Hz
Dispersión horizontal	90°
Dispersión vertical	45°
Dimensiones (Al x An x P)	95 x 54 x 48 cm
Peso neto	42 kg

(1) Basado en una prueba de 2 horas de duración utilizando una señal de ruido rosa con factor de cresta de 6 dB limitado en banda conforme a IEC 268-1 (1985)

**COMPONENTES**

Caja	C-15 P
Altavoz graves	S-1535
Divisor pasivo	FC-15 incluido
Motor agudos	S-801
Difusor	S-201 E

El sistema acústico K.C.S. **C-15 P** de dos vías, es un sistema especialmente diseñado para instalaciones cinematográficas en que los altavoces de canales de pantalla estén vistos en el exterior de la pantalla. Este sistema acústico incluye una caja de graves extraplana con tecnología de radiación directa, provista de un altavoz de graves de 15" Ø. La sección de agudos incluye un motor de compresión con membrana de titanio de 4" Ø y embocadura de 2" Ø, así como un difusor de direccionalidad constante, todo montado de forma compacta en la caja de graves. También incluye una rejilla que cubre todo el frontal con protección total de sus componentes. El sistema C-15 P incorpora un filtro pasivo con corte a 500 Hz.

