



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Frecuencias (-10 dB)	40 Hz - 20 kHz
Impedancia Nominal	8 Ω
CAPACIDAD DE POTENCIA	
Potencia Admisible <i>Pink Noise</i> (1)	250 W
Potencia Admisible Programa	500 W
Sensibilidad 1W/1m	98 dB S.P.L.
Frecuencia de corte	1.200 Hz
Dispersión horizontal	90°
Dispersión vertical	45°
Dimensiones (Al x An x P)	68 x 44 x 36 cm
Peso neto	24 kg

(1) Basado en una prueba de 2 horas de duración utilizando una señal de ruido rosa con factor de cresta de 6 dB limitado en banda conforme a IEC 268-1 (1985)

COMPONENTES

Caja	S-1200
Altavoz graves	S-12-P
Divisor pasivo	F-S-1200 incluido
Motor agudos	S-401
Difusor	S-101 E

El sistema acústico K.C.S. **S-1200** de dos vías, se trata de un conjunto de gran calidad especialmente diseñado como grupo de canal pantalla para salas cinematográficas. Este sistema acústico está compuesto por una caja de graves de tecnología de radiación directa con un altavoz de 12" Ø y por una unidad de agudos de motor de comprensión con membrana de titanio de 2" Ø y embocadura de 1" Ø con difusor de direccionalidad constante montado todo ello en sistema compacto en la caja de graves. El sistema S-1200 incorporará un divisor de frecuencias pasivo con corte a 1.200 Hz.

